

Primacy

Evolis presenta **Primacy**, la stampante desktop più rapida, più potente e più performante della sua categoria, disponibile in modalità solo fronte e fronte-retro.

Come tutte le stampanti Evolis, **Primacy** vi garantisce un eccellente rapporto qualità-funzionalità-prezzo e vi sorprenderà grazie alla sua facilità d'uso.



IL NON PLUS ULTRA DELLE STAMPANTI PER CARTE

Primacy è una stampante di fascia alta, semplice da usare, flessibile e molto rapida. Associata alle tecnologie di codifica all'avanguardia, è la soluzione ideale per l'emissione di carte, da quelle più semplici a quelle più protette.

Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa e di codifica di medi e grandi volumi di carte e costituisce un'ottima scelta per i titoli di trasporto pubblico, le carte di pagamento, le carte identificative e le carte per i più svariati tipi di applicazioni.



ERGONOMICA E PERFORMANTE

Primacy è perfetta per le produzioni in serie, grazie al caricatore e al raccogliatore da 100 carte posti nella parte anteriore che semplificano l'accesso e il controllo visivo. Primacy è l'unica macchina della sua categoria a offrire una tale autonomia in un volume così ridotto.

La stampante spicca inoltre per una qualità di stampa perfetta e una rapidità di stampa ineguagliabile.

ECOLOGICA E SILENZIOSA

Primacy proviene dall'eco-concezione. Il suo consumo elettrico è stato ridotto ad un quinto rispetto alle macchine della generazione precedente. È certificata ENERGY STAR e risponde alle limitazioni della direttiva ErP. Particolarmente discreta, emette soltanto 48 decibel quando è in funzione; si integra perciò in modo perfetto nel vostro ambiente di lavoro.

FACILE DA USARE

Grazie alla sua nuova suite software Evolis Premium Suite®, la stampante Primacy si regola automaticamente quando viene usata e comunica con l'utente fornendogli un'assistenza diretta sul PC tramite comode finestre "pop-up" e un aiuto online 24 ore su 24. La parte anteriore è dedicata al caricamento delle carte, il caricamento del nastro viene eseguito tramite una cassetta con riconoscimento e impostazione automatiche. Niente di più semplice!

AFFIDABILE

Primacy si avvale dell'esperienza e del collaudato controllo di qualità di Evolis. Vi garantisce un funzionamento ottimale e un risultato perfetto. Il forte impegno sulla qualità da parte di Evolis si esprime nei 3 anni di garanzia della stampante.

PRIMACY, UNA POTENZA E UNA MODULARITÀ ESEMPLARI

Primacy emette carte a colori con tempi record: fino a 210 carte all'ora in modalità solo fronte e 140 carte all'ora in modalità fronte-retro. La stampante è disponibile single side e dual side. Si può acquistare direttamente dal fornitore il modello dual side o si può decidere di attivare il flip over in un secondo momento. La modularità non si ferma qui, in quanto sono possibili ulteriori installazioni ed evoluzioni nel tempo sulle stampanti Primacy in base alle vostre esigenze, ad esempio integrando dei codificatori di banda magnetica e/o a microchip con o senza contatto.

Primacy


ERGONOMICA

- Accesso facile a tutte le funzionalità
- Caricatore e raccogliatore con capacità di 100 carte nella parte anteriore
- Controllo visivo del livello delle carte
- Vaschetta di scarto nella parte posteriore (30 carte)
- Software Evolis Premium Suite® in dotazione per l'impostazione automatica
- Peso della macchina ridotto a 4 kg



PERFORMANTE

- Produttività aumentata (autonomia di 100 carte)
- Capacità cartuccia a colori (YMCKO) di 250 carte
- Flessibilità esemplare (modalità solo fronte/fronte-retro, codifica)
- Rapida: fino a 210 carte all'ora a colori, 850 carte all'ora in monocromia



MODULABILE

- Configurazione in base alle vostre esigenze: modalità solo fronte o fronte-retro
- Tutti i tipi di codificatori (banda magnetica, chip a contatto e contact-less) abbinabili nella stessa macchina



CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte o fronte-retro, stampa da bordo a bordo
- Sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA

- Solo fronte:
 - Colori (YMCKO): 190 - 210 carte/ora
 - Monocromia: 600 - 850 carte/ora
- Fronte-retro (YMCKO-K): 140 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità del caricatore: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità del cassetto di scarico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Vaschetta di scarto: 30 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: 0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva (0,25 mm / 10 mil soltanto per stampa in monocromia)
- Tipi di carte: carte in PVC, PVC composito, PET, ABS⁽¹⁾ e vernici speciali⁽¹⁾
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata d'uso delle carte stampate, la durata di vita della vostra testina di stampa e l'affidabilità globale della vostra stampante, utilizzate nastri Evolis High Trust®.

- Riconoscimento e impostazione automatici
- Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
- Salvanastro integrato per la stampa in monocromia
- Capacità nastro:
 - YMCKO: 250 stampe/ruolo
 - YMCKO-K: 200 stampe/ruolo
 - ½ YMCKO: 400 stampe/ruolo
 - KO: 600 stampe/ruolo
 - Nastro in monocromia: 1000 stampe/ruolo⁽¹⁾
 - Nastro ologramma: 400 stampe/ruolo

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 1.1 (compatibile 2.0)
- Ethernet TCP-IP 10 BaseT, 100 BaseT (Traffic LED)

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante⁽²⁾: Caricatore vuoto; avvisi di pulizia o manutenzione; avviso nastro quasi terminato/terminato ecc.

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Premium Suite® per Windows:
 - Driver di stampa
 - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e l'impostazione della stampante
 - Evolis Printer Manager per la notifica grafica⁽³⁾
 - Compatibile con Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64⁽⁴⁾
- Fornito con eMedia CS Card Designer, edizione standard, versione illimitata (compatibile con Windows™ 7 e Vista)
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
- Altre piattaforme: Linux su richiesta

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 3 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)⁽⁵⁾

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x l x L): 247 x 205 x 381 mm
247 x 205 x 481 mm (con vaschetta di scarto)
- Peso: 4,02 kg

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

- Pressione acustica alle postazioni assistente LpAm (modalità colore YMCKO)
 - In funzionamento: 48 dB (A)
 - In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratore dati per codifica magnetica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- CD-ROM con driver di stampa, manuali per l'utente
- Kit di manutenzione
- Cavo USB
- Vaschetta di scarto
- Unità e cavo di alimentazione elettrica

OPZIONI & ACCESSORI

- Colori disponibili: Rosso fiamma e Blu brillante
- Kit di attivazione per fronte-retro
- Opzioni di codifica, abbinabili tra di loro, montaggio in loco grazie a moduli aggiuntivi
 - Codificatore banda magnetica; contattiera chip; codificatore carta chip a contatto; codificatore carta RFID

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC⁽⁶⁾, KC⁽⁶⁾
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione: 100-240 Volt CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Stampante: 24 Volt CC, 3 A

AMBIENTE

- Temperatura di funzionamento min/max: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- Umidità: 20% / 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Umidità di conservazione: 20% / 70% senza condensa
- Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

FONT RESIDENTI

- Arial 100, Arial grassetto 100
- Codice a barre: codice 39, codice 128, EAN 13, 2/5 interlacciato

¹ In condizioni particolari / ² Dipende dalla versione di Windows™ / ³ Richiede la versione profilo cliente .net 4.0 / ⁴ Per versioni precedenti di Windows, potrete utilizzare soltanto il driver di stampa (senza Evolis Print Center né Evolis Printer Manager) / ⁵ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri Evolis High Trust® / ⁶ Previsto a dicembre 2012

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucauzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisin@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com



Carta riciclata al 100%

www.evolis.com

evolis
card printers